



MASCHERE A MANO PIANE SACIT 601HPC

Per saldatura. Schermo piano a mano in fibra compressa ad alta resistenza. Fornite con l'impugnatura smontata. CE EN175. Vetro non in dotazione da ordinare a parte (ns.cod.826059 oppure cod.826061).

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
076	826050	MASCHERE A MANO PIANE SACIT 601HPC	PZ	1	



MASCHERE A CASCO SACIT S800

Per saldatura. In materiale termoplastico caricato con speciali fibre di vetro ad elevata resistenza termica e meccanica. Complete di poggiatesta mod.691. CE EN175.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
076	826053	MASCHERE A CASCO SACIT S800	PZ	1	



MASCHERE A CASCO INE BLACK PRSH05A AUTO OSCURANTI

Maschere a casco elettroniche, auto oscuranti, ideali per tutti i processi di saldatura e taglio al plasma. Accensione/spegnimento automatico. TIG >2A. 4 sensori. Classe ottica 1/1/1/1. Velocità di reazione 0,2ms. Oscuramento: 4-8/9-13. Regolazione della sensibilità e del ritardo. Molatura: protezione contro le particelle ad alta velocità CE EN175B-EN379. Area visiva mm.98x43.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
076	826045	MASCHERE A CASCO INE BLACK PRSH05A	PZ	1	



MASCHERE A CASCO AUTOSCURANTI SACIT P850

Professionali. 2 sensori per l'oscuramento. Sistema TRUE COLOR visione pi¹ nitida e chiara. Classe ottica 1/1/1/2. Area visiva mm.96x39. Filtro mm.110x90x9. Regolazioni interne: sensibilità LOW/HIGH, ritardo 0,1¹-1,0s. Regolazione esterna: grado DIN 4/9¹-13. Protezione UV/IR DIN16. Tempo reazione <0,3ms. Applicazioni: MIG, ELETTRODO, OXIGAS, GRINDING. CE EN175 EN379.


P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
076	826056	MASCHERE A CASCO SACIT P850	PZ	1	
076	826195	LASTRINE INTERNE X MASCH. P850 PZ.5	SER	1	



MASCHERE A CASCO AUTOSCURANTI SACIT P950 TURBO

Professionali. 4 sensori per l'oscuramento. Sistema TRUE COLOR visione pi¹ nitida e chiara. Classe ottica 1/1/1/2. Ampia area visiva mm.100x60. Filtro mm.110x90x9. Regolazioni esterne: sensibilità LOW/HIGH, ritardo 0,1¹-1,0s. e grado DIN 4/5¹-8/9¹-13. Protezione UV/IR DIN16. Tempo reazione <0,3ms. Applicazioni: PLASMA, MIG, TIG >40A, ELETTRODO, OXIGAS, GRINDING. CE EN175 EN379.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
076	826052	MASCHERE A CASCO SACIT P950 TURBO	PZ	1	
076	826196	LASTRINE INTERNE X MASCH. P950 PZ.5	SER	1	
076	826197	LASTRINE EST.X MASCH.P950/P850 PZ10	SER	1	



LASTRINE ESTERNE PER MASCHERE A CASCO PUMA LUX

Lastrine di ricambio in policarbonato.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
077	826063	LASTRINE EST.X MASCH.PUMA MM.90X110	PZ	10	



LASTRINE INTERNE PER MASCHERE A CASCO PUMA LUX

Lastrine di ricambio in policarbonato.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
077	826064	LASTRINE INT.X MASCH.PUMA MM.50X108	PZ	10	
